


ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SCHÖNOX® MULTIFIX

Ακρυλικό συγκολλητικό βινυλικών δαπέδων & μοκετών με δυνατότητα εύκολης αποκόλλησης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SCHÖNOX® MULTIFIX είναι ακρυλικό συγκολλητικό με δυνατότητα εύκολης αποκόλλησης (τύπου loose lay), κατάλληλο για επικόλληση των ακόλουθων στρώσεων σε εσωτερικούς χώρους, σε όλα τα ανθεκτικά σε νερό υποστρώματα:

- Επενδύσεις δαπέδου PVC και CV
- Μοκέτες με επένδυση από PVC
- Βελονωτά υφάσματα μονής ή πολλαπλών στρώσεων

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το SCHÖNOX® MULTIFIX είναι κατάλληλο για συγκόλληση:

- Μοκετών με
- υποστήριξη αφρού, λεία ή ανάγλυφη
- αφρό λατέξ, επικάλυψη από λατέξ ή πολυουρεθάνη
- συνθετική δευτερεύουσα υποστήριξη ή λινάτσα
- κατάλληλη μη εμφανή πίσω όψη
- Επιστρώσεων CV
- SCHÖNOX TS
- Πλακιδίων SL με αντιολισθητικές ιδιότητες (δώστε ιδιαίτερα προσοχή στον τρόπο διάστρωσής τους) επί κατάλληλων επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλή κατανάλωση / υψηλή καλυπτικότητα
- Δεν απαιτεί αστάρι
- Εύκολη απομάκρυνση με σαπουνόνερο
- Χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610
- Μπορεί να αραιωθεί για ειδικές εφαρμογές
- Κατάλληλο για καθαρισμό μοκετών σύμφωνα με RAL 991 A2
- Κατάλληλο για εφαρμογή με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- Μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό
- Ινοπλισμένη
- Σύντομος χρόνος αναμονής
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Μακροπρόθεσμη συγκολλητική δυνατότητα
- Ταχεία ανάπτυξη δύναμης πρόσφυσης
- Η στρώση που έχει προσαρμοστεί μπορεί να αποκολληθεί από μη απορροφητικά υποστρώματα μετά την απομάκρυνση της επικάλυψης
- Κατάλληλα πλακίδια μοκέτας μπορούν να αντικατασταθούν ακόμα και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για εσωτερική χρήση

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Προϊόν του κατασκευαστικού κλάδου ελεγμένο σύμφωνα με τις αρχές του DIBt – έγκριση no.: Z-155.20-169
- EMICODE EC1 "πολύ χαμηλές εκπομπές"
- Δηλώσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης σύμφωνα με ISO 14025 και EN 15804

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

- Πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (Marine Equipment Directive (MED)) 2014/90/EU

- Κατάλληλο για καρέκλες με τροχίσκους σύμφωνα με EN 12 529
- Κατάλληλο για καθαρισμό μοκετών σύμφωνα με RAL 991 A2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Διασπορά συνθετικής ρητίνης με συγκολλητικά πρόσθετα
Συσκευασία	Πλαστικά δοχεία 14,0 kg
Χρώμα	Ανοιχτό μπλεζ
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, σε δροσερές και ξηρές συνθήκες, προστατευμένο από τον παγετό. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των +5 °C. Συσκευασίες που έχουν ανοιχτεί πρέπει να ξανακλείνουν άμεσα και το υλικό να καταναλώνεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αφαιρέστε επιδερμίδα που μπορεί να έχει σχηματιστεί στην επιφάνεια του υλικού - μην την αναμειγνύετε στη μάζα του υλικού.
Πυκνότητα	~1,1 kg/l

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Ρολό: 100 - 200 g/m ² Οδοντωτή σπάτουλα TKB A1-A4: 150 - 250 g/m ²
Θερμοκρασία υποστρώματος	Κατά τη διάρκεια της διάστρωσης με SCHÖNOX® MULTIFIX, η θερμοκρασία υποστρώματος πρέπει να είναι >+15 °C.
Χρόνος ωρίμανσης	Χρόνος ξήρανσης: ~ 24 ώρες Τελική αντοχή: Μετά από ~ 72 ώρες Οι τιμές είναι προσεγγιστικές, επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών και ποικίλουν ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη μέθοδο εφαρμογής.
Χρόνος εφαρμογής	Χρόνος αναμονής: ~ 20 - 90 λεπτά Χρόνος ενέργειας: ως συγκολλητικό επαφής, έως και 2 ώρες

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- Επαρκούς αντοχής και φέρουσας ικανότητας, διαστασιολογικά σταθερό και μόνιμα στεγνό.
- Χωρίς υπολείμματα που περιορίζουν την πρόσφυση, π.χ. σκόνη, βρωμιά, λάδια, λίπη και χαλαρά σωματίδια.
- Για συγκόλληση επικαλύψεων δαπέδου:
 - Πρέπει να επιβεβαιωθεί πως το υπάρχον δάπεδο διαθέτει σταθερή πρόσφυση στο υπόστρωμα, είναι αδιάβροχο, διαθέτει κλειστή επιφάνεια και είναι καθαρό. Παλιά δάπεδα πρέπει να καθαρίζονται καλά.
 - Η πλήρης απομάκρυνση του SCHÖNOX® MULTIFIX από κεραμικά πλακίδια, φυσική πέτρα, παρκέ, linoleum και άλλες επικαλύψεις ανοιχτού πορώδους δεν μπορεί να εγγυηθεί.
- Για να διαμορφωθεί υπόστρωμα που να πληροί τις απαιτήσεις ειδικών επικαλύψεων, ανατρέξτε στις τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή τους.
- Ισχύουν οι απαιτήσεις των σχετικών έγκυρων προτύπων, οδηγιών και φύλλων ιδιοτήτων προϊόντων.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το SCHÖNOX® MULTIFIX είναι συγκολλητικό ακρυλι-

κής διασποράς ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών και πρέπει να αναδεύεται πριν τη χρήση του.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Οι επικαλύψεις που θα επικολληθούν με το SCHÖNOX® MULTIFIX πρέπει να έχουν εγκλιματιστεί στο χώρο εφαρμογής, να μην είναι υπό τάση και να βρίσκονται σε οριζόντια θέση.
- Απλώστε το συγκολλητικό ομοιόμορφα στο υπόστρωμα. Αποφύγετε τοπικές συγκεντρώσεις υλικού.
- Η συνιστώμενη ποσότητα συγκολλητικού καθορίζεται από την πίσω πλευρά της επίστρωσης δαπέδου. Διασφαλίστε πως η πίσω πλευρά της επίστρωσης θα διαβραχεί επαρκώς για την εφαρμογή.
- Συνιστώμενο μέγεθος σπάτουλας ανάλογα με τον τύπο επικάλυψης: TKB A1, A2, A3, A4 ή ρολό.
- Το SCHÖNOX® MULTIFIX μπορεί να αναμειχθεί με έως και 50% νερό για να μειωθεί η παρεχόμενη πρόσφυση.
- Οι μοκέτες με συνθετική στρώση υποστήριξης συνήθως διαστρώνονται κατά τη διάρκεια της "ημι-υγρής φάσης".
- Επικαλύψεις με λεία στρώση υποστήριξης συνήθως διαστρώνονται κατά τη "φάση επαφής".
- Τα πλακίδια μοκέτας τοποθετούνται με αραιωμένο SCHÖNOX® MULTIFIX, για να μπορούν να απομακρυνθούν ευκολότερα. Διαστρώνονται κατά τη "φάση επαφής".
- Ο βαθμός αραίωσης προσαρμόζεται στον τύπο επικάλυψης δαπέδου. Η πρόσφυση της επικάλυψης πρέπει να είναι επαρκής, αλλά και να μπορεί να λάβει χώρα απομάκρυνσή της.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, κάντε μία δοκιμαστική εφαρμογή σε μία μικρή περιοχή ή ζητήστε ειδικές πληροφορίες.
- Μετά τη διάστρωση της επιθυμητής επικάλυψης, ασκήστε πίεση στην επιφάνεια για απομάκρυνση των φυσαλίδων και μετά από σύντομο χρόνο αναμονής, ασκήστε ξανά πίεση, τρίβοντάς τη ή περνώντας τη με ρολό.
- Στάδια διάστρωσης:
 - "ημι-υγρή φάση": έναρξη της φάσης συγκόλλησης, τα αποτυπώματα της οδοντωτής σπάτουλας γίνονται διαφανή και υπάρχουν σημάδια ακαμψίας. Όμως το αποτύπωμα της κόλλας με την οδοντωτή σπάτουλα δεν έχει ωριμάσει ακόμη.
 - "φάση επαφής": το φιλμ του συγκολλητικού είναι διαφανές, αλλά ακόμη κολλώδες.
- Για απομάκρυνση της στρώσης επικάλυψης:
 - Ξεκολλήστε τη στρώση αργά, απομακρύνοντάς τη από το υπόστρωμα.
 - Απομακρύνετε υπολείμματα συγκολλητικού με σαπουνόνερο, αφού τα μουλιάσετε για περίπου 30 λεπτά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται.

- Η απευθείας εφαρμογή σε παλαιές στρώσεις συγκολλητικών μπορεί να προκαλέσει αντίδραση μεταξύ των δύο συγκολλητικών και συνεπώς να οδηγήσει σε παραγωγή δυσάρεστων οσμών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρουονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SCHÖNOX® MULTIFIX
Δεκέμβριος 2020, Έκδοση: 01.01
02051203000000043

SCHNOXMULTIFIX-el-GR-(12-2020)-1-1.pdf