

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

1. Περιγραφή Προϊόντος

Το **asphaltfix** είναι έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα. Είναι Ελληνικό προϊόν, παρασκευάζεται και συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας **ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.** που βρίσκονται στο Δ.Δ. Βεύης του Δ. Φλώρινας στην τοποθεσία «Μλέκατς» και προμηθεύεται στην αγορά από την ίδια εταιρεία. Το προϊόν είναι ιδανικό για την επισκευή λακκουβών και μικρών επιφανειών σε δρόμους, αεροδρόμια, χώρους στάθμευσης κ.λπ.. Πρόκειται για μίγμα ειδικής σύνθεσης αδρανών υλικών και ασφαλτικού συνδετικού, ώστε να είναι εύκολη η εφαρμογή του.

2. Χρήση Προϊόντος

Το **asphaltfix** είναι προϊόν έτοιμο για χρήση, εφαρμόζεται εν ψυχρώ και είναι έτοιμο προς χρήση χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας. Δεν χρειάζεται ανάδευση ή ανάμιξη με άλλη συγκολλητική ουσία, είναι ακίνδυνο κατά τη χρήση, έχει ταχύτατη εφαρμογή χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοσή του στην κυκλοφορία είναι άμεση. Δεν επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, καύσωνα, λιμνάζοντα νερά και παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δεν παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και δεν αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς. Δύναται η επαναχρησιμοποίηση του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Έχει διάρκεια αποθήκευσης, χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του, εικοσιτέσσερις (24) μήνες, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κλπ). Το προϊόν δεν παρουσιάζει καμία τοξικότητα.

3. Οδηγίες Εφαρμογής – Τρόπος Χρήσης

Το **asphaltfix** είναι πολύ εύκολο κατά την εφαρμογή του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, δεν χρειάζεται ανάμιξη πριν την εφαρμογή και δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή εκπαίδευση.

- Καθαρίστε την λακκούβα από τυχόν υπολείμματα και αφαιρέστε τα χαλαρά κομμάτια γύρω από την τρύπα.
- Γεμίστε την λακκούβα με επιπλέον υλικό, ξεπερνώντας κατά 2-3εκ. την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα φτυάρι.
- Συμπυκνώστε το προϊόν χτυπώντας με το πίσω μέρος του φτυαριού ή πατήστε πάνω με την ρόδα ενός αυτοκινήτου.
- Αν χρειαστεί, συμπληρώστε με επιπλέον προϊόν και επαναλάβετε την συμπύκνωση, μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή στάθμη.

Μία συσκευασία των 25Kg αρκεί για την κάλυψη και επιδιόρθωση επιφάνειας 1m² βάθους 2cm.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

4. Συσκευασία και Αποθήκευση

Διατίθεται σε συσκευασία πλαστικών σάκων και πλαστικών δοχείων των 25kg. Εφόσον η συσκευασία δεν ανοιχτεί έχει διάρκεια ζωής έως 24 μήνες. Οι συσκευασίες μπορούν να αποθηκευτούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Για άμεση κατανάλωση διατίθεται και σε χύδην μορφή.



25Kg

5. Προφύλαξη - Προστασία

Το προϊόν δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και τοξικό. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. Περισσότερες οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα	Μαύρο
Χημική Σύσταση	Ασφαλτικό
Φαινόμενη Πυκνότητα πριν την Συμπύκνωση	~1,4gr/cm ³
Φαινόμενη Πυκνότητα μετά την Συμπύκνωση	~2,3gr/cm ³
Περιεκτικότητα σε Ασφαλο κ.β. αδρανών	~5.0%

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ			
Ονομαστικό Κόσκινο	Άνοιγμα Κόσκινου (mm)	Μέθοδος δοκιμής	Διερχόμενο Ποσοστό (%)
1/2"	12,70	ASTM C-136	100
3/8"	9,52		90-100
1/4"	6,35		85-95
No 4	4,75		50-70
No 8	2,36		10-20
No 16	1,18		6-10
No 50	0,30		0-6

